



Общество с ограниченной ответственностью

«СТРОЙИНВЕСТ»

ОКПО 93155072 ОГРН 1063128020460 от 12.04.06 г. ИНН 3128055104 КПП 312801001 ОКВЭД 46.9

Юридический адрес: 309516, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. СТАРООСКОЛЬСКИЙ,

Г СТАРЫЙ ОСКОЛ, ПР-КТ АЛЕКСЕЯ УГАРОВА, ДОМ 3, ЭТАЖ 4

Тел. (4725) 42-26-15, моб. 8-910-228-63-33, E-mail: KOVLNI@rambler.ru

Руководителю предприятия

Уважаемые партнеры!

ООО «Стройинвест» в настоящем техническом предложении предлагает к поставке магниезиальную торкрет-массу для промежуточных ковшей, футеровка из указанной массы характеризуется **повышенной илакоустойчивостью**:

Физико-химические показатели торкрет-массы «**Stroygm-75**».

Наименование показателей	Марка торкрет-массы
	«Stroygm-75»
	Показатели
Массовая доля MgO, %, не менее	75,0
Массовая доля CaO, %, не более	5,0
Массовая доля SiO ₂ , %, не более	15,0
Массовая доля Fe ₂ O ₃ , %, не более	6,0
Максимальная темп-ра эксплуатации, °С	1700
Насыпная плотность, г/см ³	1,5
Тип связки	Химико-керамическая
Способ нанесения	Торкретирование
Зерновой состав, мм:	0 – 1 мм
Гарантированная стойкость, не менее, плавок	30

Массы поставляются в биг-бэгах, с расфасовкой согласно желанию заказчика. Торкрет-массы хранятся сухих закрытых помещениях..

Гарантированный срок службы массы – не менее 12 месяцев со дня производства.

Приглашаем Вас к сотрудничеству с нашей компанией и надеемся на дальнейшие долгосрочные партнерские отношения.

С Уважением,

Директор ООО «Стройинвест»



/С.В. Андрущенко



Общество с ограниченной ответственностью

«СТРОЙИНВЕСТ»

ОКПО 93155072 ОГРН 1063128020460 от 12.04.06 г. ИНН 3128055104 КПП 312801001 ОКВЭД 46.9

Юридический адрес: 309516, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. СТАРООСКОЛЬСКИЙ,

Г СТАРЫЙ ОСКОЛ, ПР-КТ АЛЕКСЕЯ УГАРОВА, ДОМ 3, ЭТАЖ 4

Тел. (4725) 42-26-15, моб. 8-910-228-63-33, E-mail: KOVUNI@rambler.ru

Руководителю предприятия

Уважаемые партнеры!

ООО «Стройинвест» в настоящем техническом предложении предлагает к поставке магнезиальную торкрет-массу для промежуточных ковшей, футеровка из указанной массы характеризуется **повышенной илакоустойчивостью**:

Физико-химические показатели торкрет-массы «**Stroygm-90**».

Наименование показателей	Марка торкрет-массы
	«Stroygm-90»
	Показатели
Массовая доля MgO, %, не менее	80
Массовая доля CaO, %, не более	4,0
Массовая доля SiO ₂ , %, не более	10,0
Массовая доля Fe ₂ O ₃ , %, не более	6,0
Максимальная темп-ра эксплуатации, °С	1700
Насыпная плотность, г/см ³	1,5
Тип связки	Химико-керамическая
Способ нанесения	Торкретирование
Зерновой состав, мм:	0 – 1 мм
Гарантированная стойкость, не менее, плавок	70

Массы поставляются в биг-бэгах, с расфасовкой согласно желанию заказчика. Торкрет-массы хранятся сухих закрытых помещениях..

Гарантированный срок службы массы – не менее 12 месяцев со дня производства.

Приглашаем Вас к сотрудничеству с нашей компанией и надеемся на дальнейшие долгосрочные партнерские отношения.

С Уважением,

Директор ООО «Стройинвест»



/С.В. Андрущенко