

Katanka (ГОСТ 30136-95, ГОСТ 2590, ГОСТ 380-2005)																							
№	Katıncanın ölçü d, mm	min	nom	max	En kəsi sahəsi Fn, sm ²	Paqon metra			Polad markası	Reduksiya etmə	Kimyəvi tərkib					Mexaniki xassələr							
						min	nom	max			C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	Rm	R0.2	δ	ψ	Əylimə
1	5	4,5	5,0	5,4	1,963	143	154	168	Cr0		0,23	-	-	0,07	0,06	0,3	0,3	0,3	420	-	26	68	180°
2	5,5	5,0	5,5	5,8	2,376	173	186	203															
									Cr1	kn	0,06-0,12	0,25-0,50	0,05	0,04	0,05	0,3	0,3	0,3	420	-	26	68	180°
3	6	5,5	6,0	6,3	2,827	206	222	242		nc	0,6-0,12	0,25-0,50	0,05-0,15	0,04	0,05	0,3	0,3	0,3					
										cn	0,06-0,12	0,25-0,50	0,15-0,30	0,04	0,05	0,3	0,3	0,3					
4	6,3	5,8	6,3	6,6	3,117	228	245	267	Cr2	kn	0,09-0,15	0,25-0,50	0,05	0,04	0,05	0,3	0,3	0,3	420	-	26	60	180°
										nc	0,09-0,15	0,25-0,50	0,05-0,15	0,04	0,05	0,3	0,3	0,3					
5	6,5	6,0	6,5	6,8	3,318	242	260	283		cn	0,09-0,15	0,25-0,50	0,15-0,30	0,04	0,05	0,3	0,3	0,3					
6	7	6,5	7,0	7,3	3,848	281	302	329	Cr3	kn	0,14-0,22	0,30-0,60	0,05	0,04	0,05	0,3	0,3	0,3	490	-	24	60	180°
7	8	7,5	8,0	8,3	5,027	367	395	430		nc	0,14-0,22	0,40-0,65	0,05-0,15	0,04	0,05	0,3	0,3	0,3					
8	9	8,5	9,0	9,3	6,362	464	499	544		cn	0,14-0,22	0,40-0,65	0,15-0,30	0,04	0,05	0,3	0,3	0,3					
Qeyd:																							
1. Katıncanın diametirine görə xəta ± 0,5 mm həddində icazə verilir.																							
2. Katıncanın paqon metrasına +9 -7 % həddinə qədər icazə verilir.																							
3. Bağlama (matok) minimum çəkisi 160 kq nazarda tutulur.																							