

Künlük (Uqalok)(QOST535-2005,QOST8509-93,QOST380-2005) standartlarına əsasən
həndəsi ölçüləri və mexaniki xassələri

Sıra №	Bucaqlıq nömrəsi	Rəfin eni b, mm			Rəfin qalınlığı t, mm			Daxili ayrılıq radiusu R	Rəfin ayrılıq radiusu r	En kəsiyi sahəsi F _n , sm ²	Paqon metr l _m , kq			Poladın markası	Mexaniki xassələr			oyuq halda əyilmə	Əymə	ğırlıq mərkəzində xaricində olan mə X0, mm
		min	nom	max	min	nom	max	max	max		min	nom	max		R _r N/mm ²	R _m N/mm ²	δ %			
1	4	39	40	41	3,6	4	4,3	5	1,7	3,08	2,3	2,42	2,49	Cr3nc	245	480	26	90°	d=a	113
2	5	48,5	50	51,5	4,5	5	5,3	5,5	1,8	4,8	3,58	3,77	3,88	Cr3nc	245	480	26	90°	d=a	142
3	6,3	61,5	63	64,5	4,5	5	5,3	7	2,3	6,13	4,57	4,81	4,95	Cr3nc	245	480	26	90°	d=a	174
4	7,5	73,5	75	76,5	6,4	7	7,3	9	3	10,15	7,56	7,96	8,2	Cr3nc	245	480	26	90°	d=a	210
5	8	78,5	80	81,5	6,4	7	7,3	9	3	10,85	8,1	8,51	8,77	Cr3nc	245	480	26	90°	d=a	223
6	9	88,5	90	91,5	8,4	9	9,3	10	3,3	15,6	11,6	12,2	12,6	Cr3nc	245	480	26	90°	d=a	255
7	10	98	100	102	9,3	10	14	12	4	19,24	14,35	15,1	15,55	Cr3nc	245	480	26	90°	d=a	283
8	12,5	123	125	127	11,3	12	16	14	4,6	28,89	21,55	22,68	23,36	Cr3nc	245	480	26	90°	d=a	353

QEYD:

1.Bucaqlıq uzunluğu 3-12m arasında buraxıla bilər.

2.Bucaqlığın ayrıliyinə uzunluğun 0.4%-ə qədər icazə verilir.

3.4 m uzunluğa qədər +30 mm , 4-6 m uzunluqda +50 mm , 6 m uzunluqda isə +70 mm kənara çıxmaya icazə verilir.

4.Paqon metrəyə +3 , -5 %-ə qədər icazə verilir.