

Şveller (QOST 535-2005, QOST 8240-97, QOST 380-2005)

Sıra №	Marka	Hündürlük h, mm			Rəfin eni b, mm			Divarının qalınlığı S, mm			Rəfin qalınlığı t, mm		Daxili radius R	Rəflərin radiusu r	En kəsik sahəsi F, sm ²	Paqon metr 1 m, kq			Poladın markası	Mexaniki xassələr			Soyuq halda ayılma	Əymə	Xarici divardan Y-Y sərhəddinə olan məsafə X0, mm
		min	nom	max	min	nom	max	min	nom	max	min	nom				max	min	nom		max	R _T N/mm ²	R _m N/mm ²			
1	8Y	78.5	80	81.5	38.5	40	41.5	4	4.5	5	6.9	7.4	6.5	2.5	8.98	6.77	7.05	7.33	Ст3пс	245	480	26	90°	d=a	131
2	10Y	98	100	102	44	46	48	4	4.5	5	7.1	7.6	7	3	10.9	8.25	8.59	8.93	Ст3пс	245	480	26	90°	d=a	144
3	12Y	118	120	122	50	52	54	4.3	4.8	5.3	7.3	7.8	7.5	3	13.3	9.98	10.4	10.8	Ст3пс	245	480	26	90°	d=a	154
4	14Y	138	140	142	56	58	60	4.4	4.9	5.4	7.6	8.1	8	3	15.6	11.8	12.3	12.8	Ст3пс	245	480	26	90°	d=a	167
5	16Y	158	160	162	62	64	66	4.5	5	5.5	7.9	8.4	8.5	3.5	18.1	13.6	14.2	14.8	Ст3пс	245	480	26	90°	d=a	180

Qeyd:

- 1.Şvellerin uzunluğu 2-12m uzunluğunda buraxıla bilər.
- 2.Sifariş əsasında 12m-dən çox buraxmaq olar.
- 3.Uzunluğu 2-8 m-ə (+40 mm) qədər icazə verilir.
- 4.Uzunluq 8m-dən çox olarsa 40+5(L-8) mm həddinə qədər icazə verilir.
- 5.Uzunluqda maksimum hədd 100 mm-də çox olmamalıdır.
- 6.Şvellerin uzununa əyriliyi 0.2 %-ə qədər olmalıdır.
- 7.Cə = 45%-dən çox olmamalıdır.